

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

DOP : N° BRD046

(modèle conforme au règlement délégué n° 574/2014 de la Commission européenne)

Code d'identification unique du type de produit :	Pandser EPDM ZK-Acryl Réf. art. : WKFEP555-1005 à WKFEP555-1060
Usage(s) prévu(s) :	Couche pare-vapeur auto-adhésive pour bâtiments, EN 13984, type A
Fabricant :	Berdal rubber & plastics BV Bedrijvenpark Twente 193 7602 KG Almelo
Mandataire :	Non applicable
Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances (AVCP) :	AVCP 3
Norme harmonisée :	EN 13984:2013
Organisme notifié :	

PERFORMANCE(S) DÉCLARÉE(S) :

Caractéristiques essentielles	Performances	Norme d'essai
Réaction au feu	Classe E	EN 13501-1
Étanchéité à l'eau	Conforme	EN 1928
Coefficient de diffusion de vapeur d'eau (μ)	70 000	EN 1931
Diffusion de vapeur d'eau après vieillissement	Conforme	EN 1296 / EN 1931
Résistance aux chocs [mm]	NPD (aucune performance déterminée)	EN 12691
Résistance au cisaillement des joints [N/50 mm]	≥ 45	EN 12317-2
Résistance à la traction (l, t) [N/mm ²]	≥ 7	EN 12311-2B
Allongement à la rupture (l, t) [%]	≥ 400	EN 12311-2B
Résistance à la déchirure (l, t) [N]	≥ 60	EN 12310-1
Résistance aux alcalis	Conforme	EN 1847 / EN 12311-2B
Substances dangereuses	Conforme	

Les performances du produit décrit ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. La présente déclaration des performances est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011, sous la responsabilité exclusive du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour et au nom du fabricant



B.M.D. van Kamperdijk, directeur général
À Almelo, le 19 juillet 2024

V:1.0