



PANDSER NAGELDICHTBAND

ALGEMEINE INFORMATIONEN

Das Pandser Nageldichtband bietet eine wasser- und luftdichte Abdichtung bei der Montage von Latten auf Folien. Dank der Verwendung von Polyethylenschaum bildet das Band eine dauerhafte Zwischenschicht, die den direkten Kontakt zwischen der Lattung und der Folie verhindert.

Dies verhindert eine mögliche Korrosion der Folie durch Säuren oder Chemikalien aus (behandeltem) Holz. Darüber hinaus sorgt das Band für eine nahtlose Abdichtung von Schrauben- und Klammerlöchern.

Die selbstklebende Schicht aus synthetischem Kautschuk ermöglicht eine schnelle und einfache Montage.

VERFÜGBARKEIT

Produktbezeichnung	Artikelnummer	EAN-Code
50 mm x 30 m x 3mm	VPM10300-9068	8713331032207

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Merkmal	Spezifikationen
Material	PE -Schaum
Farbe	Anthrazit
Verarbeitungstemperatur	ab 5 °C
Temperaturbeständigkeit	-30 °C to +80 °C, Lagerung von 15 - 25 °C mit rH 40 - 60
Regenfestigkeit	Minimum 600 Pa
Dicke	3 mm
Breite	50 mm
Länge	30 m
Anzahl pro Karton	10 Stück
Bezugsmaterial	Ohne, fest eloxierte Silikonfolie
Kleber	Synthetischer Gummi

MERKMAL

- Hohe Haftfähigkeit
- Wasserfest
- Einseitig klebend
- Kann auf Maß geschnitten werden

In den meisten Fällen ist das Pandser Nageldichtband breiter als der Standard-Konterlatte, so dass es nicht in die Dachhaut eindringt. Dadurch bleibt der Konterlatte trocken und verhindert, dass Wasser in die Perforation der Schraube oder des Nagels eindringt.

ANWENDUNGEN

Das Pandser Nageldichtband wird zur wasserdichten Abdichtung von Dachbahnen auf geneigten Dächern unter der Konterlatte verwendet, insbesondere bei Dachneigungen unter 25°.

VERARBEITUNG DES PRODUCTS

- Vergewissern Sie sich, dass der Untergrund sauber und staubfrei ist, damit das Band gut haftet.
- Bringen Sie das Pandser Nageldichtband nicht auf einer gefrorenen Oberfläche an, da es dann nicht richtig haftet.
- Kleben Sie das Band in vertikalen Streifen auf die Dachbahn.
- Platzieren Sie dann die Gewebenägel genau in der Mitte des Bandes, so dass das Pandser Nageldichtband auf beiden Seiten unter dem Zapfen sichtbar bleibt.

ALTERNATIVE BEZEIGUNGEN

Neben Nageldichtband wird auch von Konterlatte oder Lattendichtband gesprochen.



HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Verarbeitung und Anwendung des Pandser Nageldichtbands muss gemäß den geltenden Verarbeitungsrichtlinien und den Vorgaben des Herstellers erfolgen. Eine unsachgemäße Anwendung oder die Nutzung außerhalb der empfohlenen Bedingungen – wie z. B. das Aufbringen auf verschmutzte, nasse oder gefrorene Untergründe – kann die Leistung des Produkts beeinträchtigen.

Die Verantwortung für die korrekte Anwendung liegt beim Verarbeiter. Pandser übernimmt keine Haftung für Schäden oder Mängel, die durch fehlerhafte Montage, ungeeignete Untergründe oder eine Verwendung außerhalb des in der technischen Dokumentation beschriebenen Anwendungsbereichs entstehen.

Bei Unsicherheiten oder speziellen Anwendungen empfehlen wir, im Vorfeld Rücksprache mit Ihrem Lieferanten zu halten.