



REDRY SHIELD

ALLGEMEINE DATEN

Pandser Redry Shield ist ein problemlösender Wasserabsorber in Granulatform, der speziell bei Leckagen und Überschwemmungen eingesetzt wird.

Pandser Redry Shield besteht aus Acrylamid-Copoymer und absorbiert bis zum etwa 200 Mal das eigene Gewichts von Wasser.

ANWENDUNGEN

Pandser Redry Shield ist geeignet für:

- Dach- und Dachrinnenreparaturen
- Bei Überschwemmungen und Wasserschäden auf harten Böden (Beton, Fliesen, Holz, Bodenplatten, poröser Untergrund)
- Wasserüberflutung auf Fußböden

Visit our website for technical information: www.berdal.com/downloads



VERFÜGBARKEIT

Name des Produkts	Artikel Nummer	EAN-Code
Pandser ReDry Shield, 800 gram	WKFEP450-1001	8713331029542

VERARBEITUNG

Pandser Redry Shield in trockenen, gut belüfteten Räumen bei mind. +5°C bis +30°C in der original verschlossenen Verpackung bis zu 24 Monate nach Produktionsdatum lagern.

Dach- und Dachrinnenreparaturen:

- Streuen Sie eine Schicht Pandser Redry Shield von mindestens 2 x der Wasserhöhe um den zu reparierenden Bereich.
- Das absorbierte Wasser bildet einen wasserabdichtenden Damm/Deich.
- Anschließend eine dünne Schicht Pandser Redry Shield auf die zu reparierende Stelle auftragen um das restliche Wasser zu absorbieren.
- Wischen Sie diese dünne Schicht nach ca. 5 Minuten ab, so dass die Dacheindeckung oder Dachrinne trockener und reparaturbereit ist.

Bei Überschwemmungen und/oder Wasserschäden (z.B. durch Feuer) Feuchtigkeit von harten Böden (Beton- oder Fliesenboden/Holz/Bodemplatten und poröses Substrat) entfernen:

- Streuen Sie eine dünne Schicht Pandser Redry Shield über den nassen Beton- oder Fliesenboden (oder Holz/Bodemplatten und poröses Substrat)
- Lassen Sie es für etwa 5 bis 10 Minuten einziehen.
- Das Granulat mit Besen, Kehrschaufel oder einem geeigneten Staubsauger entfernen.

Staunässe auf Teppichböden:

- Pandser Redry Shield über die nasse Stelle streuen und ggf. in den Bodenbelag eintupfen.
- Lassen Sie es für etwa 5 bis 10 Minuten einziehen.
- Das Granulat mit Besen und Kehrblech oder einem geeigneten Staubsauger entfernen.

Wiederholen Sie die Operation, wenn da noch feucht ist. Pandser Redry Shield kann nach dem Anwendung im Hausmüll entsorgt werden.

SICHERHEITSDATENBLATT

Aktuelle und detaillierte Informationen über die chemische Zusammensetzung, Sicherheitsaspekte, Handhabung, Transport, Lagerung und persönlichen Schutz usw. finden Sie im Sicherheitsdatenblatt (SDB) dieses Produkts. . www.berdal.com/dowwnloads oder www.pandser,com/dowwnloads oder <a hr

Haftungsausschluss

ACHTUNG! Rutschgefahr. Treten Sie nicht in den Wasserabsorber, da dies zu rutschigen Fußsohlen führen kann. Nicht einnehmen/nicht zum Einnehmen. Pandser haftet nicht für Schäden oder Folgeschäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder falsche Anwendung von Pandser Redry Shield entstehen. Der Anwender ist selbst für die ordnungsgemäße Verwendung und Verarbeitung des Produkts gemäß den geltenden Vorschriften und Anweisungen von Pandser verantwortlich.

Version: Pandser Redry Shield TDS 1.0 - DE