

PRESTATIEVERKLARING

DOP: NR. BRD057

(model conform gedelegeerde verordening Nr. 574/2014 van de Europese Commissie)

Unieke identificatiecode van het producttype:	Pandser Multitop MO FR
Beoogd(e) gebruik(en):	1) Onderdakfolie als waterdichte onderlaag voor schubvormig gelegde dakbedekkingen. 2) Gevelfolie die achter (gesloten) gevel wordt geplaatst om binnendringen van wind en water van buitenaf tegen te gaan.
Fabrikant:	Berdal rubber & plastics BV Bedrijvenpark Twente 193 7602 KG Almelo
Gemachtigde:	Niet van toepassing
Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:	AVCP 3
Geharmoniseerde norm:	EN 13859-1:2010; EN 13859-2:2010
Aangemelde instantie(s):	Instituten met notificatienummer: 1023 & ITC, a.s., Divize CSI, AZL 1007.4 (brandtest)

AANGEGEVEN PRESTATIE(S):

Essentiele kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde norm(en)
Brandgedrag	Klasse B-s1, d0	EN 13859-1: 2010 EN 13859-2: 2010
Waterdichtheid voor kunstmatige veroudering	W1	
Waterdichtheid na kunstmatige veroudering	W1	
Waterdampdoorlatendheid (Sd) [m]	0,10 (-0,05/+0,05)	
Treksterkte voor kunstmatige veroudering (lengte) [N/50 mm]	280 (-30/+50)	
Treksterkte voor kunstmatige veroudering (breedte) [N/50 mm]	220 (-20/+30)	
Treksterkte na kunstmatige veroudering (lengte) [N/50 mm]	260 (-40/+60)	
Treksterkte na kunstmatige veroudering (breedte) [N/50 mm]	200 (-20/+40)	
Rek bij breuk voor kunstmatige veroudering (l, b) [%]	50 (-20/+35) (lengte) 60 (-20/+35) (breedte)	
Rek bij breuk na kunstmatige veroudering (l, b) [%]	40 (-20/+25) (lengte) 50 (-20/+25) (breedte)	
Scheurweerstand (lengte) [N]	180 (-50/+40)	
Scheurweerstand (breedte) [N]	200 (-50/+50)	
Flexibiliteit bij lage temperatuur [°C]	-40	

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant

B.M.D. van Kamperdijk, General Manager
Te Almelo op 2 augustus 2025