

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DOP: NR. BRD046

(Modell gemäß Delegierter Verordnung Nr. 574/2014 der Europäischen Kommission)

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:	Pandser EPDM ZK-Acryl Art.-Nr.: WKFEP555-1005 bis WKFEP555-1060
Verwendungszweck(e):	Selbstklebende dampfbremsende Schicht für Gebäude, EN 13984, Typ A
Hersteller:	Berdal rubber & plastics BV Bedrijvenpark Twente 193 7602 KG Almelo
Bevollmächtigter:	Nicht zutreffend
System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (AVCP):	AVCP 3
Harmonisierte Norm:	EN 13984:2013
Notifizierte Stelle:	

ERKLÄRTE LEISTUNG(EN):

Wesentliche Merkmale	Leistungen	Prüfnorm
Brandverhalten	Klasse E	EN 13501-1
Wasserdichtheit	Erfüllt	EN 1928
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl (μ)	70.000	EN 1931
Wasserdampfdiffusion nach Alterung	Erfüllt	EN 1296 / EN 1931
Widerstand gegen Stoßbeanspruchung [mm]	NPD (keine Leistung festgestellt)	EN 12691
Scherfestigkeit der Nahtverbindung [N/50 mm]	≥ 45	EN 12317-2
Zugfestigkeit (l, b) [N/mm ²]	≥ 7	EN 12311-2B
Bruchdehnung (l, b) [%]	≥ 400	EN 12311-2B
Weiterreißwiderstand (l, b) [N]	≥ 60	EN 12310-1
Alkalibeständigkeit	Erfüllt	EN 1847 / EN 12311-2B
Gefährliche Stoffe	Erfüllt	

Die Leistungen des oben beschriebenen Produkts entsprechen den erklärten Leistungen. Diese Leistungserklärung wird gemäß Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers



B.M.D. van Kamperdijk, Geschäftsführer
In Almelo am 19. Juli 2024

V:1.0