

KARTA PRODUKTU

DOP: NR BRD035

(wzór zgodny z rozporządzeniem delegowanym nr 574/2014 Komisji Europejskiej)


Unikalny kod identyfikacyjny typu produktu:	Taśmy EPDM Pandser 0,50 mm
Przewidywane zastosowanie(-a):	Elastyczne taśmy do uszczelniania wodoodpornego – warstwy paroizolacyjne z tworzyw sztucznych oraz gumy, typ A.
Producent:	Berdal rubber & plastics BV Bedrijvenpark Twente 193 7602 KG Almelo
Przedstawiciel:	Nie dotyczy
System lub systemy oceny i weryfikacji trwałości (AVCP):	AVCP 3
Norma zharmonizowana:	EN 13984: 2013
Jednostka notyfikowana:	Instytut o numerze notyfikacyjnym: 0620

DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI:

Cechy zasadnicze	Właściwości	Norma testowa
Reakcja na ogień	Klasa E	EN 13501-1
Wodoszczelność	Spełnia wymagania	EN 1928
Współczynnik dyfuzji pary wodnej	70 000	EN 1931
Dyfuzja pary wodnej po starzeniu	Spełnia wymagania	EN 1296 / EN 1931
Wytrzymałość na rozciąganie (dł., szer.) [N/mm ²]	≥ 6	EN 12311-2
Wydłużenie przy zerwaniu (l, b) [%]	≥ 350	EN 12311-2
Odporność na rozdarcie (dł., szer.) [N]	≥ 25	EN 12310-1
Wytrzymałość na ścinanie połączenia szwowego [N/50 mm]	≥ 100	EN 12317-2
Odporność na obciążenia udarowe (mm)	NPD (nie określono właściwości)	EN 12691
Odporność na alkalia	Spełnia wymagania	EN 1847 / EN 12311-2
Substancje niebezpieczne	Spełnia wymagania	

Właściwości użytkowe produktu opisanego powyżej są zgodne z podanymi właściwościami. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została sporządzona zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta wymienionego powyżej.

Podpisano w imieniu i na rzecz producenta



B.M.D. van Kampdijk, dyrektor generalny
W Almelo, dnia 2 czerwca 2022 r.