

PRESTATIEVERKLARING

DOP: NR. BRD046

(model conform gedelegeerde verordening Nr. 574/2014 van de Europese Commissie)

Unieke identificatiecode van het producttype:	Pandser EPDM ZK-Acryl Art.nr: WKFEP555-1005 t/m WKFEP555-1060
Beoogd(e) gebruik(en):	Zelfklevende dampremmende laag voor in gebouwen, EN 13984, type A
Fabrikant:	Berdal rubber & plastics BV Bedrijvenpark Twente 193 7602 KG Almelo
Gemachtigde:	Niet van toepassing
Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid (AVCP):	AVCP 3
Geharmoniseerde norm:	EN 13984:2013
Aangemelde Instantie:	

AANGEGEVEN PRESTATIE(S):

Essentiele kenmerken	Prestaties	Test standaard
Brandgedrag	Klasse E	EN 13501-1
Waterdichtheid	Voldoet	EN 1928
Waterdampdiffusiecoëfficiënt (μ)	70.000	EN 1931
Waterdampdiffusie na veroudering	Voldoet	EN 1296 / EN 1931
Weerstand tegen stootbelasting [mm]	NPD (geen prestatie bepaald)	EN 12691
Afschuifsterkte naadverbinding [N/50 mm]	≥ 45	EN 12317-2
Treksterkte (l, b) [N/mm ²]	≥ 7	EN 12311-2B
Rek bij breuk (l, b) [%]	≥ 400	EN 12311-2B
Scheurweerstand (l, b) [N]	≥ 60	EN 12310-1
Alkalibestendigheid	Voldoet	EN 1847 / EN 12311-2B
Gevaarlijke stoffen	Voldoet	

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant



B.M.D. van Kamperdijk, General Manager
Te Almelo op 19 juli 2024

V:1.0