



PANDSER® EPDM STROOK

EPDM (Ethyleen Propyleen Dieen Monomeer) is een UV-bestendig waterkerend flexibel membraan. Indien DPC niet volstaat in het bestek dan is EPDM de ideale vervanger. Ook worden EPDM stroken steeds vaker gebruikt vanwege de UV-bestendigheid, DPC heeft deze eigenschap niet.

PANDSER® EPDM geeft geen reactie met cement en mortel. Door in de volledige levenscyclus van een gebouw de juiste functie te vervullen is het duurzame materiaal een steeds groter marktaandeel gaan veroveren.

UITVOERINGEN

Voor het waterdicht maken van houten en zinken gootafvoeren zijn zelfklevende stroken de ideale oplossing. De Pandser strook is tevens hét materiaal bij uitstek voor het water- en luchtdicht maken van gevels en ramen. Ook als vochtwering is deze strook het ideale membraan.

TOEPASSING

Waterkering en winddichting in ramen en gevel- en/of wandconstructie. Ook toepasbaar in gootconstructies. Kan worden gebruikt in zowel renovatie als nieuwbouw.



EPDM STROOK

TECHNISCHE SPECIFICATIES

ALGEMENE GEGEVENS

Dikten PANDSER® EPDM stroken	0,5, 0,75 en 1 mm
Breedtematen	Variërend vanaf 100 mm tot 1500 mm
Levering projectmatig per rol	Op rollen van 20 meter

PRESTATIEVERKLARING: EN 13984:2013

Essentiële kenmerken	Prestaties
Temperatuur duurzaam bij gebruik tussen	-40 en 130°C
Brandgedrag	Klasse E
Waterdichtheid	'Pass' bij 2 kPa
Weerstand tegen stootbelasting	≥ 300 mm
Waterdampdoorlatendheid	μ = 33200
Sterkte verbindingen	≥ 200 N/50 mm
Treksterkte	≥ 6.6 Mpa
Rek bij breuk	≥ 300%
Weerstand tegen scheuren	≥ 25 N
Duurzaamheid m.b.t.:	
-Waterdampdoorlatendheid bij kunstmatige veroudering	Pass
- Chemikaliën	Pass

PANDSER® EPDM UV	Stroken 0,5mm	Stroken 0,75mm	Stroken 1,0mm	Aantal
100mm x 20m	WKFEP050-1010	WKFEP075-1010	WKFEP100-1010	per rol
150mm x 20m	WKFEP050-1015	WKFEP075-1015	WKFEP100-1015	per rol
200mm x 20m	WKFEP050-1020	WKFEP075-1020	WKFEP100-1020	per rol
250mm x 20m	WKFEP050-1025	WKFEP075-1025	WKFEP100-1025	per rol
300mm x 20m	WKFEP050-1030	WKFEP075-1030	WKFEP100-1030	per rol
350mm x 20m	WKFEP050-1035	WKFEP075-1035	WKFEP100-1035	per rol
400mm x 20m	WKFEP050-1040	WKFEP075-1040	WKFEP100-1040	per rol
450mm x 20m	WKFEP050-1045	WKFEP075-1045	WKFEP100-1045	per rol
500mm x 20m	WKFEP050-1050	WKFEP075-1050	WKFEP100-1050	per rol
550mm x 20m	WKFEP050-1055	WKFEP075-1055	WKFEP100-1055	per rol
600mm x 20m	WKFEP050-1060	WKFEP075-1060	WKFEP100-1060	per rol
650mm x 20m	WKFEP050-1065	WKFEP075-1065	WKFEP100-1065	per rol
700mm x 20m	WKFEP050-1070	WKFEP075-1070	WKFEP100-1070	per rol
750mm x 20m	WKFEP050-1075	WKFEP075-1075	WKFEP100-1075	per rol
800mm x 20m	WKFEP050-1080	WKFEP075-1080	WKFEP100-1080	per rol
850mm x 20m	WKFEP050-1085	WKFEP075-1085	WKFEP100-1085	per rol
900mm x 20m	WKFEP050-1090	WKFEP075-1090	WKFEP100-1090	per rol
950mm x 20m	WKFEP050-1095	WKFEP075-1095	WKFEP100-1095	per rol
1000mm x 20m	WKFEP050-1100	WKFEP075-1100	WKFEP100-1100	per rol
1050mm x 20m	WKFEP050-1105	WKFEP075-1105	WKFEP100-1105	per rol
1100mm x 20m	WKFEP050-1110	WKFEP075-1110	WKFEP100-1110	per rol
1150mm x 20m	WKFEP050-1115	WKFEP075-1115	WKFEP100-1115	per rol
1200mm x 20m	WKFEP050-1120	WKFEP075-1120	WKFEP100-1120	per rol
1250mm x 20m	WKFEP050-1125	WKFEP075-1125	WKFEP100-1125	per rol
1300mm x 20m	WKFEP050-1130	WKFEP075-1130	WKFEP100-1130	per rol
1350mm x 20m	WKFEP050-1135	WKFEP075-1135	WKFEP100-1135	per rol
1400mm x 20m	WKFEP050-1140	WKFEP075-1140	WKFEP100-1140	per rol
1450mm x 20m	WKFEP050-1145	WKFEP075-1145	WKFEP100-1145	per rol
1500mm x 20m	WKFEP050-1150	WKFEP075-1150	WKFEP100-1150	per rol

VERWERKING

- Zeer eenvoudige verwerking door elastische eigenschappen.
- Verlijmbaar met PANDSER® EPDM Adhesive & Sealant en butyltape.

TOEPASSING

DAKEN - GEVELS - GOTEN

