



PANDSER COLLES & MASTICS

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Pour la mise en œuvre des produits Pandser avec une colle ou un mastic, nous renvoyons systématiquement aux consignes de mise en œuvre, aux fiches techniques (TDS) et aux fiches de données de sécurité (SDS) du produit concerné.

Afin de vous faciliter la tâche, nous avons établi un aperçu des consommations par produit Pandser.

Visit our website for technical information: www.berdal.com/downloads

MEMBER OF THE BERDAL FAMILY

COLLES & MASTICS CONSOMMATION

Numéro d'article	Description	Consommation par emballage
WKFE400-1050	Pandser Spraybond XF 750 ml	environ 6 à 8 m ² en collage unilatéral & environ 4 m ² en double encollage
WKFE400-1055	Pandser Spraybond XF 22 L	environ 200 m ² en collage unilatéral & environ 100 m ² en double encollage
WKFE400-1065	Pandser PU Bond 5 kg	environ 25 m ²
WKFE400-1070	Pandser Bonding adhesive 1 L	environ 2,5 m ²
WKFE400-1071	Pandser Bonding adhesive 5 L	environ 12,5 m ²
WKFE400-1075	Pandser Primer water based 1 L	environ 10 a 15 m ²
WKFE400-1080	Pandser Adhesive & Sealant 290 ml	environ 6 a 7 m ¹

COLLES & MASTICS – TEMPS DE MISE EN ŒUVRE

Numéro d'article	Description	Temps d'évaporation	Temps ouvert
WKFE400-1050	Pandser Spraybond XF 750 ml	2 minutes	240 minutes
WKFE400-1055	Pandser Spraybond XF 22 L	2 minutes	240 minutes
WKFE400-1065	Pandser PU Bond 5 kg	aucun	30 minutes
WKFE400-1070	Pandser Bonding adhesive 1 L	10 minutes	60 minutes
WKFE400-1071	Pandser Bonding adhesive 5 L	10 minutes	60 minutes
WKFE400-1075	Pandser Primer water based 1 L	60 minutes	aucun

NOTE

Le temps d'évaporation avant collage correspond au délai à respecter avant de commencer la mise en œuvre du produit appliqué. Le temps ouvert correspond à la durée maximale pendant laquelle la mise en œuvre doit être effectuée. En cas de dépassement du temps ouvert, veuillez consulter la fiche technique (TDS).

AVERTISSEMENT

La mise en œuvre et l'application des colles & mastics Pandser doivent être effectuées conformément aux consignes de mise en œuvre en vigueur et aux prescriptions de Pandser. Une application incorrecte ou une utilisation en dehors des conditions recommandées peut entraîner une diminution des performances du produit. La responsabilité de la bonne application incombe au poseur. Pandser décline toute responsabilité en cas de dommages ou de défauts résultant d'une installation incorrecte, de supports inadaptés ou d'une utilisation en dehors du domaine d'application tel que décrit dans la documentation technique. Veuillez consulter à cet effet la fiche de données de sécurité (SDS) ou la fiche technique (TDS). En cas de doute ou pour des applications spécifiques, nous vous recommandons de contacter préalablement votre fournisseur.