



PANDSER® EPDM LOODVERVANGER

PANDSER® EPDM loodervanger is de perfecte loodervanger, gemaakt van een EPDM compound voorzien van een aluminium strekmetaal. PANDSER® is een milieuvriendelijke oplossing voor dak- en gevelansluitingen. PANDSER® is ontwikkeld als loodervanger met de flexibele eigenschappen van traditionele materialen en de duurzaamheid van EPDM.

VOORDELEN

- Snelle en eenvoudige applicatie
- In lange lengtes aan te brengen (max 10m)
- Milieuvriendelijk en recyclebaar
- Zeer flexibel en goed vervormbaar
- Levensduurverwachting getest op meer dan 20 jaar
- Minder diefstal gevoelig t.o.v. lood

TOEPASSING

PANDSER® EPDM loodervanger is eenvoudig en snel aan te brengen en kan ideaal worden gebruikt als:

- Waterkering en loodervanger in de gevel
- Waterkering rondom dakkapellen
- Waterkering en loketten t.b.v. hellende dakvlakken en schoorstenen
- Alternatief voor zinken kilgoot
- Bij onderdorpels van kozijnen



ALUMINIUM STREKMETAAL
BEWAPENING ZORGT VOOR
UNIEKE EIGENSCHAPPEN



EPDM LOODVERVANGER

TECHNISCHE SPECIFICATIES

ALGEMENE GEGEVENS

Materiaaldikte:	2mm
Kleur:	Standaard in zwart terra en lichtgrijs op aanvraag leverbaar
Verwerkingstemperatuur knippen, plakken en voorbereiden:	+5° / +50°
Verwerkingstemperatuur inkloppen:	-5° / +50°
Garantie:	Verzekerde garantie van 10 jaar
Geregistreerd handelsmerk:	Depotnummer 1246912 (BBIE)

INKLOPPEN

PANDSER® loodvervanger kan met de PANDSER® loodklopper worden verwerkt. Het doorkloppen is in de praktijk door het extreem elastische materiaal haast onmogelijk. PANDSER® loodvervanger kan makkelijk met een PANDSER® EPDM roller worden gebogen.

VERBINDEN

PANDSER® loodvervanger kan voor het optimale resultaat worden ingemetseld tussen de stenen. Behalve het gebruikelijke klissen en felsen kunnen de overlappen waterdicht worden verlijmd met de PANDSER® EPDM Adhesive & Sealant. Indien snelle hechting is vereist dient PANDSER® butyltape te worden gebruikt.

DAKPANNEN

PANDSER® loodvervanger is voldoende flexibel in de lengterichting om op de golven van de dakpannen te worden geklopt indien het materiaal minimaal 20 cm. op de dakpan verwerkt is.

Artikelnummer	Omschrijving	Aantal
WKFEP300-1015	PANDSER® loodvervanger zwart 150mm x 10M	per rol
WKFEP300-1020	PANDSER® loodvervanger zwart 200mm x 10M	per rol
WKFEP300-1025	PANDSER® loodvervanger zwart 250mm x 10M	per rol
WKFEP300-1030	PANDSER® loodvervanger zwart 300mm x 10M	per rol
WKFEP300-1035	PANDSER® loodvervanger zwart 350mm x 10M	per rol
WKFEP300-1040	PANDSER® loodvervanger zwart 400mm x 10M	per rol
WKFEP300-1050	PANDSER® loodvervanger zwart 500mm x 10M	per rol
WKFEP300-1060	PANDSER® loodvervanger zwart 600mm x 10M	per rol

LOODKLOPPER



TOEPASSING

DAKEN - GEVELS - GOTEN

